jGun® SINGLE SPEED Пневматический динамометрический инструмент

jGun SINGLE SPEED – это простой выбор для работы с промышленными болтовыми соединениями. Благодаря своему непревзойденному соотношению мощности и веса, а также способности откручивать корродированные и поврежденные гайки, данный инструмент позволяет решать даже те задачи, с которыми не справляются ударные пистолеты и размыкатели.

МОЩНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТВИНЧИВАНИЯ

JGun SINGLE SPEED обеспечивает стабильную мощность без обратного хода, что позволяет откручивать даже те гайки, с которыми не справляются другие системы. Ударные гаечные ключи создают большой уровень вибраций и шума и потому запрещены на многих рабочих участках. Инструмент оснащен прецизионным приводом и простым упором, что обеспечивает максимальную мощность работы без шума и вибраций.

ПОВТОРЯЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Для максимальной целостности соединений все болты должны быть равномерно загружены. JGun SINGLE SPEED создает регулируемый и повторяемый крутящий момент, что обеспечивает надежность болтовых соединений и сохраняет заданный крутящий момент с течением времени.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Инструмент JGun SINGLE SPEED изготовлен с использованием материалов, применяемых в аэрокосмической отрасли, что обеспечивает легкость конструкции и максимальную долговечность. Наличие удобного хвата и глушителя обеспечивают максимальный комфорт при использовании устройства.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: H = ВЫСОТА W = ШИРИНА L = ДЛИНА D = ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

НОМЕР МОДЕЛИ	H	W	L	D	КВАДРАТНЫЙ ПРИВОД	ВЕС	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		ОБОРОТОВ В МИНУТУ
АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА МЕР	ДЮЙМ.					ФУНТ.	ФУТ-ФУНТОВ (МИН)	ФУТ-ФУНТОВ (МАКС)	
J - .25	7,32	2,74	7,03	2,50	3/4	7,20	48	250	65,0
J - .5	7,32	2,74	8,07	2,58	3/4	7,20	129	508	24,0
JGUN-A.7-HS	7,94	3,53	9,93	2,58	3/4	10,40	175	725	26,0
J - 1	7,32	2,74	8,90	2,58	3/4	10,00	301	1231	6,5
J - 2	7,94	3,53	10,46	3,25	1	14,50	521	2190	5,5
J - 3	7,94	3,53	11,11	3,25	1	15,74	852	3104	5,0
J - 5	8,25	4,15	12,68	4,15	1-1/2	20,05	1150	5266	2,5
J - 8	8,46	4,56	13,90	4,56	1-1/2	26,50	1743	7924	1,5

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ММ				ДЮЙМ.	КГ	Нм (МИН)	Нм (МАКС)	ОБОРОТОВ В МИНУТУ
J - .25	186	70	179	64	3/4	3,27	65	339	65,0
J - .5	186	70	205	66	3/4	3,27	175	688	24,0
JGUN-A.7-HS	202	90	252	66	3/4	4,73	237	982	26,0
J - 1	186	70	226	66	3/4	4,55	408	1668	6,5
J - 2	202	90	266	83	1	6,59	706	2967	5,5
J - 3	202	90	282	83	1	7,15	1154	4206	5,0
J - 5	210	105	322	105	1-1/2	9,11	1558	7136	2,5
J - 8	215	116	353	116	1-1/2	12,05	2362	10 737	1,5

Самые надежные в мире промышленные болтинг-машины

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com