



1



2



3

jGun® DIGITAL Single Speed Herramienta de torque neumática - Accesorios

1. CUBIERTA ANTICLIMA

La cubierta anticlima de la **jGun DIGITAL Single Speed** protege la pantalla durante el uso intensivo en el sitio, sin importar las condiciones. El material de silicona suave y antiadherente es ideal para repeler el agua y, al mismo tiempo, ofrece una excelente resistencia al ozono y a la luz ultravioleta. La cubierta se puede instalar fácilmente sobre la herramienta y la pantalla digital para permitir un funcionamiento seguro y confiable en todo tipo de clima. La cubierta deja espacio libre para que la herramienta pueda recargarse incluso con la cubierta impermeable instalada. La cubierta está disponible en dos tamaños que se adaptan a los diferentes tamaños de manijas de la herramienta **jGun DIGITAL Single Speed**.

COMPATIBILIDAD DE MODELOS

jGUN-D.25 a jGUN-D1
Número de pieza: **D.25-PC1**

jGUN-D2 a jGUN-D8
Número de pieza: **D2-PC1**

HYTORC es propietario de todo el contenido, derechos de autor, marcas registradas y patentes en este documento.
© 2021 HYTORC. Se prohíbe la distribución o uso no autorizado del material de este documento.

2. ARTICULACIÓN FUERA DE CENTRO

La articulación fuera de centro proporciona una extensión para la **jGun DIGITAL Single Speed** permitiendo a los operadores ajustar los pernos que son difíciles o imposibles de alcanzar con un espacio libre limitado u obstrucciones cercanas. La articulación fuera de centro proporciona cartuchos intercambiables que permiten que los enlaces se intercambien rápidamente para adaptarse a tuercas de diferentes tamaños. La articulación fuera de centro proporciona un torque preciso desde la herramienta de empernado hasta el sujetador para minimizar errores del operador y mejorar la seguridad. Las articulaciones fuera de centro vienen en dos tipos de unidades básicas compatibles con dados de ¾" y 1". La articulación fuera de centro es compatible con la arandela **HYTORC Washer** que elimina la flexión y la carga lateral al tiempo que aumenta la seguridad y la velocidad de todas las operaciones de empernado.

COMPATIBILIDAD DE MODELOS

jGUN-D.25 a jGUN-D3

3. MANGUERA CON REGULADOR DE AIRE

La manguera flexible proporciona un regulador de aire en línea con un mecanismo de bloqueo para aumentar la flexibilidad de la **jGun DIGITAL Single Speed** sin la necesidad de un sistema de lubricador del regulador del filtro (FRL) convencional. El mecanismo probado en campo permite que el regulador se ajuste al torque deseado mientras lo bloquea en su lugar hasta el próximo ajuste de torsión. La manguera está construida con un robusto material de poliuretano resistente a las llamas que proporciona una excelente tolerancia a la abrasión y una mayor flexibilidad. La manguera flexible de 25" está indicada para una presión de trabajo máxima de 140 PSI.

NOTA: La herramienta **jGun DIGITAL Single Speed** requiere calibración después de instalar la manguera flexible. Por favor, contáctese con los servicios de calibración de HYTORC.

COMPATIBILIDAD DE MODELOS

jGUN-D.25 a jGUN-D8
Número de pieza: **A001162**

HYTORC

Oficina central:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Teléfono:
1-800-FOR-HYTORC

Correo electrónico:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com