



## CLICKER WRENCH

ハイトーク製ハンドトルクレンチはシンプル且つ便利なナット締結ツールで様々なボルディング作業にご利用いただけます。この微調整可能なトルクレンチは種々の駆動サイズまたはトルク容量でご利用いただけます。ハンドルには軽く滑り止め処理が施され、耐久性に優れ、グリップは滑りにくくなっています。ハンドトルクレンチにはスプリング式プルダウンロックリングとレーザーでエッチング処理を施した目盛りがついており、素早く、簡単にトルク設定を行う事ができます。ハンドトルクレンチにはソケットの取り外しを素早く行えるようにクイックリリースボタンも付いています。

### クイックリリースボタン



駆動部の近くに付いているクイックリリースボタンによりソケットの取り外しが簡単で且つ、ソケットをしっかり保持します

### ラチェットリバーシングレバー



ラチェットリバーシングレバーで素早く便利にラチェットの方向を変える事ができます。レバーには3つのポジションがあります。(時計回り、反時計回り、ロック)

### ロックリング



スプリング式ロックリング機能により簡単に確かなトルク値の設定が可能です。レーザーでエッチング処理を施したトルク目盛りから成り、簡単に判読できるようになっています。



クイックリリースボタン

フルスケールの20%~30%ではCW±4%、CCW±6%

HYTORC Clicker Wrenchは、ASME B107.300-2010に準拠した精度仕様を満たすように較正され、ISO 17025:2017に準拠しています。

| 型式                | 駆動軸 | A    | B  | C  | D  | 重量   | トルク範囲         | 増分  |
|-------------------|-----|------|----|----|----|------|---------------|-----|
| METRIC            | in. | mm   |    |    |    | kg   |               |     |
| MW-006-250-MRMH   | 3/8 | 286  | 27 | 24 | 27 | 0.4  | 4.0-27.7 Nm   | .12 |
| MW-006-1000-MRMH  | 3/8 | 406  | 36 | 30 | 36 | 1.1  | 19.8-110.2 Nm | .6  |
| MW-006-100-MFRMH  | 3/8 | 406  | 36 | 30 | 36 | 1.2  | 16.9-132.2 Nm | .7  |
| MW-008-150-MFRMH  | 1/2 | 483  | 43 | 36 | 36 | 1.4  | 34-197 Nm     | 1.4 |
| MW-008-250-MFRMH  | 1/2 | 620  | 43 | 36 | 36 | 1.4  | 47-332 Nm     | 1.4 |
| MW-010-400-MFRMH  | 3/4 | 870  | 64 | 53 | 36 | 4.7  | 85-525 Nm     | 3.4 |
| MW-010-600-MFRMH  | 3/4 | 1067 | 64 | 51 | 29 | 5.4  | 169-779 Nm    | 6.8 |
| MW-020-1000-MFRMH | 1   | 1778 | 76 | 76 | 38 | 11.4 | 305-1322 Nm   | 6.8 |

メトリックスケールモデル - メトリックのみのトルクスケール

| 型式                 | 駆動軸 | A    | B  | C  | D  | 重量  | トルク範囲      | 増分  |
|--------------------|-----|------|----|----|----|-----|------------|-----|
| METRIC             | in. | mm   |    |    |    | kg  |            |     |
| MW-006-60NM-RMHSS  | 3/8 | 413  | 47 | 38 | 35 | 1.1 | 10-60 Nm   | 0.5 |
| MW-006-100NM-RMHSS | 3/8 | 413  | 47 | 38 | 35 | 1.1 | 20-100 Nm  | 0.5 |
| MW-008-200NM-RMHSS | 1/2 | 503  | 47 | 38 | 35 | 1.5 | 40-200 Nm  | 2   |
| MW-008-340NM-RMHSS | 1/2 | 625  | 47 | 39 | 35 | 1.5 | 60-340 Nm  | 2   |
| MW-010-800NM-RMHSS | 3/4 | 1051 | 61 | 58 | 35 | 5.4 | 150-800 Nm | 5   |

世界で最も信頼されている産業用ボルト締めシステム

地域によってはご提供できない場合もございます。詳しくはお近くのハイトルク営業担当までお問合せ下さい。



ユネックス合同会社:  
東京都大田区平和島6-1-1  
物流ビルB棟4階BE4-S(B)

TEL/FAX:  
0120-871-109/0120-889-109

Eメール:  
sales@hytorc.co.jp

オンライン:  
sales@hytorc.co.jp