VECTOR FA E VECTOR FA-DOC

Le pompe VECTOR FA e VECTOR FA-DOC HYTORC sono considerate il sistema idraulico completamente automatico più veloce, grazie al loro motore ad alta velocità a 3 stadi. Il funzionamento senza manometro consente all'operatore di selezionare semplicemente lo strumento HYTORC che sta utilizzando e la coppia desiderata sul telecomando. Le nostre pompe VECTOR possono essere potenziate da una pompa manuale a una pompa con documentazione completamente automatica senza bisogno di acquistare una nuova pompa. Premete il pulsante e lasciate che la pompa faccia tutto il lavoro.



SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELLE POMPE

Alimentazione	115 v (20 Amp) / 230 v (10 Amp) / 400 v (6 Amp)
Registrazione dati	Sì
Manometro	(Non necessario ma può essere fissato a una giunzione sul lato del blocco della valvola.)
Portata del serbatoio	2 gal. / 7,5 l
Stadi	3
Peso	79 libbre / 35,8 kg
Portata olio massima*	620 cu. in./min. / 10 l/min.
Scambiatore di calore dell'olio	Sì
Gabbia protettiva	Sì
Telecomando 15'	Sì

* La portata di olio massima dipende dalla tensione: 230 v e 400 v hanno una portata più alta.

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com

07112022-PR-CS-IT-VECTORFADOC